


Parc 300

Układ napędowy do szlabanów parkingowych


Marantec 
Antriebstechnik



EOS EASY OPERATING SYSTEM



Szlaban lewostronny



Szlaban prawostronny

Parc 300

ARTYKUŁ	NR ART.	CENA NETTO
Szlaban parkingowy lewo- i prawostronny (długość ramienia do 6.000 mm)	100 900	
Obudowa ze stali szlachetnej na zamówienie	102 739	

ZAKRES DOSTAWY

- Agregat silnikowy Parc 300 ze zintegrowanym sterowaniem

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Pobór prądu	1,1 A
Pobór mocy praca	0,25 KW
Pobór mocy Stand-by	ok. 4,0 W
Tryb pracy (dł. włącz.)	90%
Napięcie sterowania	24 V DC
Stopień ochrony	(agregatu) IP 65
Klasa ochrony	II

DANE MECHANICZNE

Czas otwierania (zależny od ramienia)	ok. 8 - 15 s.
---------------------------------------	---------------

DANE OTOCZENIA

Wymiary	(agregatu) 400 x 400 x 1.125 mm
Ciężar (łącznie)	92 kg
Zakres temperatur	-20°C do +60°C
Kolor obudowy	szary antracytowy, RAL 7016
Kolor pokrywy	czerwony głęboki, RAL 3001

FUNKCJE

- Technologia czujnika wartości bezwzględnej
- Miękki start /miękkie zatrzymanie
- Układ automatycznego wyłączania
- Zabezpieczenie przed przesunięciem
- Zabezpieczenie przed zablokowaniem
- Układ ograniczania czasu przesuwu
- Układ automatycznego zamykania
- Elektroniczne wyłączniki krańcowe
- Odryglowywanie awaryjne
- Przyłącza przycisków ściennych, paneli kodowych i wyłączników kluczykowych
- Przyłącze modułów dodatkowych
- Funkcja Reset
- Programowalna prędkość zamykania
- Obudowa zamykana na klucz
- Rejestrator usterek

ZASTOSOWANIE

- zabezpieczenie wjazdu do garażu podziemnego, na parking lub teren zakładu
- do ramion jednoczęściowych o długości maks. do 6.000 mm i dwuczęściowych do 12.000 mm
- ze zintegrowanym sterowaniem
- z opatentowaną technologią punktów referencyjnych
- programowalny czas otwierania
- Ilość cykli dziennie
 - ramiona do 4.000 mm maks. 1.000 cykli
 - ramiona od 4.000 mm maks. 750 cykli

Comfort

Parc

Digital

Command

Control

Special

Akcesoria

Parc 200, 300



Ramię szlabanu

ARTYKUŁ	NR ART.	CENA NETTO
Parc 200		
Ramię szlabanu, 3.000 mm	95 500	
Ramię szlabanu, 4.000 mm	95 501	
Parc 300		
Ramię szlabanu, 4.000 mm	102 791	
Ramię szlabanu, 5.000 mm	95 502	
Ramię szlabanu, 6.000 mm	95 503	
Parc 400	w	
Ramię szlabanu, 8.000 mm	opracowaniu	

ZAKRES DOSTAWY

- Ramię szlabanu, 1-częściowe
- Opakowanie: 1 sztuka

FUNKCJE / ZASTOSOWANIE

- zabezpieczenie wjazdu do garażu podziemnego, na parking lub teren zakładu
- do montażu prawo- lub lewostronnego na kolumnie szlabanu Parc 200

DANE TECHNICZNE / SPECYFIKACJE

Długość ramienia	Szerokość	Ciężar
3.300 mm	3.000 mm	5,8 kg
4.300 mm	4.000 mm	7,6 kg

Ramię szlabanu z profilem gumowym

ARTYKUŁ	NR ART.	CENA NETTO
Parc 200		
Ramię szlabanu, 3.000 mm	89 362	
Ramię szlabanu, 4.000 mm	89 363	
Parc 300		
Ramię szlabanu, 4.000 mm	102 790	
Ramię szlabanu, 5.000 mm	89 364	
Ramię szlabanu, 6.000 mm	89 365	
Parc 400	w	
Ramię szlabanu, 8.000 mm	opracowaniu	

ZAKRES DOSTAWY

- Ramię szlabanu, 1-częściowe, z profilem gumowym
- Opakowanie: 1 sztuka

FUNKCJE / ZASTOSOWANIE

- zabezpieczenie wjazdu do garażu podziemnego, na parking lub teren zakładu
- do montażu prawo- lub lewostronnego na kolumnie szlabanu Parc 200

DANE TECHNICZNE / SPECYFIKACJE

Długość ramienia	Szerokość	Ciężar
3.300 mm	3.000 mm	7 kg
4.300 mm	4.000 mm	9,1 kg

Comfort

Parc

Digital

Command

Control

Special